



Technische Daten Noxon LED Panel  
Louvre Excell G2 Gloss Reflektor 34W  
3550lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR  
<19 - Philips Xitanium Treiber

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 246169                                                                           |
| EAN                                     | 8719157044295                                                                    |
| Herstellercode                          | 8719157044295                                                                    |
| Marke                                   | Noxon                                                                            |
| Herstellername                          | Noxon LED Louvre Excell G2. 34W 3000+4000K 600 Polished Incl.Driver (4x14W eqv.) |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                                            |
| Product Serie                           | Louvre Excell                                                                    |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18                        |
| Watt                         | 34W                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3550lm                      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 104.4                       |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht    |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule           |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Leuchtenverbindung  | Klemme, 2-polig |
| Reflektoroberfläche | Glänzend        |
| Leistungsfaktor     | >0.90           |
| Produkttyp          | LED Panels      |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen  |
| Optikabdeckung                            | PET (Polyethylenterephthalat) |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +50°C               |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung          |
| Sockelfarbe                               | Weiß                          |
| Gehäuse                                   | Stahl                         |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                          |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 55      |

## Sensorinformationen

Sensortyp

**Warum BudgetLight?**  
Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**