



**Caractéristiques Ledvance Éclairage Public LED Urban Lanterne Gris 65W 8775lm 160x58D - IP66 - Asymétrique**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252309                                           |
| EAN                          | 4099854030499                                    |
| Code Fabricant               | 4099854030499                                    |
| Marque                       | Ledvance                                         |
| Nom du fabricant             | STREETLIGHT AREA MEDIUM RV20ST 65W 765 RV20ST GY |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                           |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Puissance (W)                     | 65W                  |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non                  |
| Code Couleur                      | 765 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8775lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 135                  |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 160x58               |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                       | Tête de mât                                                     |
| Connexion du Luminaire        | Câble, 3 pôles                                                  |
| Couverture Optique            | Opale                                                           |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                            |
| Logement                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 513 |
| Largeur (mm)  | 193 |
| Hauteur (mm)  | 73  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**