



Caractéristiques Bright Choice  
Éclairage Public LED 30W 3600lm  
70x140D - 740 Blanc Froid | IP65 -  
Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 249066                                                                    |
| EAN                          | 8719157049139                                                             |
| Code Fabricant               | 8719157049139                                                             |
| Marque                       | Bright Choice                                                             |
| Nom du fabricant             | LED Streetlight 30W 3600lm 70x140D - 740 Cool White   IP65 - Asymmetrical |
| Budgetlight Garantie Totale  | 4 ans                                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                                                                     |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 30W              |
| Tension (V)                       | 100 - 240        |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600lm           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120              |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 70x140               |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Entrée Latérale                                         |
| Connexion du Luminaire        | Câble                                                   |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                                             |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                    |
| Logement                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 416 |
| Largeur (mm)  | 105 |
| Hauteur (mm)  | 138 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**